


Türgarnitur Serie Alv

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 382.00
Türdrücker	13.144.0	120	50	18	8			Pr 210.00
Drücker-Lochteil	13.144.2	120	50	18	8			St 105.00
Drückerrosette	13.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 43.00
Schlüsselrosette blind	13.200 UG	53	53	11.5			38	St 43.00
Schlüsselrosette	13.200 BB	53	53	11.5			38	St 43.00
Zylinderrosette	13.200 RZ	53	53	11.5			38	St 43.00
Zylinderrosette	13.200 PZ	53	53	11.5			38	St 43.00
WC-Rosetten	13.200 SK/OL	53	53	11.5	18	7	38	St 185.80
Haustürgarnitur								Gt 464.00
Haustürdrücker	13.144H.0	130	55	18	9			Pr 280.00
Drücker-Lochteil	13.144H.2	130	55	18	9			St 140.00
Drückerrosette	13.200/18-9mm	53	53	11.5	18	9	38	St 49.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm