

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Besso

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)  
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	∇	⊖	CHF
<b>Garniture de porte</b>								Gt 357.00
Poignées de porte	13.148.0	120	59	18	8			Pr 189.00
Poignée femelle	13.148.2	120	59	18	8			pc 94.50
Rosace de poignée	13.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	pc 42.00
Rosace borgne	13.200 UG	53	53	11.5			38	pc 42.00
Rosace de clé	13.200 BB	53	53	11.5			38	pc 42.00
Rosace pour cylindre	13.200 RZ	53	53	11.5			38	pc 42.00
Rosace pour cylindre	13.200 PZ	53	53	11.5			38	pc 42.00



### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm