

Türgarnitur Serie Alv

Eisen verzinkt-altpatiniert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 436.00
Türdrücker	15.144.0	120	50	18	8			Pr 242.00
Drücker-Lochteil	15.144.2	120	50	18	8			St 121.00
Drückerrosette	15.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 48.50
Schlüsselrosette blind	15.200 UG	53	53	11.5			38	St 48.50
Schlüsselrosette	15.200 BB	53	53	11.5			38	St 48.50
Zylinderrosette	15.200 RZ	53	53	11.5			38	St 48.50
Zylinderrosette	15.200 PZ	53	53	11.5			38	St 48.50
WC-Rosetten	15.200 SK/OL	53	53	11.5	18	7	38	St 207.60
Haustürgarnitur								Gt 518.00
Haustürdrücker	15.144H.0	130	55	18	9			Pr 312.00
Drücker-Lochteil	15.144H.2	130	55	18	9			St 156.00
Drückerrosette	15.200/18-9mm	53	53	11.5	18	9	38	St 54.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm