


Türgarnitur Serie Besso

Eisen verzinkt-altpatiniert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 412.00
Türdrücker	15.148.0	120	59	18	8			Pr 222.00
Drücker-Lochteil	15.148.2	120	59	18	8			St 111.00
Drückerrosette	15.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 47.50
Schlüsselrosette blind	15.200 UG	53	53	11.5			38	St 47.50
Schlüsselrosette	15.200 BB	53	53	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.200 RZ	53	53	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.200 PZ	53	53	11.5			38	St 47.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm