


Guarnitura per porta Serie Besso

Ferro zincato e patinato vecchio
con molla di richiamo




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | Ø | □ | ∞ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | | Gt 412.00 |
| Maniglie per porta | 15.148.0 | 120 | 59 | 18 | 8 | | | Pr 222.00 |
| Maniglia femmina | 15.148.2 | 120 | 59 | 18 | 8 | | | pz 111.00 |
| Rosetta per maniglia | 15.200/18-8mm | 53 | 53 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | pz 47.50 |
| Bocchetta cieca | 15.200 UG | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pz 47.50 |
| Bocchetta chiave | 15.200 BB | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pz 47.50 |
| Bocchetta per cilindro | 15.200 RZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pz 47.50 |
| Bocchetta per cilindro | 15.200 PZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pz 47.50 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm