

Guarnitura per porta Serie Besso


















Ferro arrugginito
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	∞	CHF
Guarnitura per porta								Gt 428.00
Maniglie per porta	16.148.0	120	59	18	8			Pr 236.00
Maniglia femmina	16.148.2	120	59	18	8			pz 118.00
Rosetta per maniglia	16.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	pz 48.00
Bocchetta cieca	16.200 UG	53	53	11.5			38	pz 48.00
Bocchetta chiave	16.200 BB	53	53	11.5			38	pz 48.00
Bocchetta per cilindro	16.200 RZ	53	53	11.5			38	pz 48.00
Bocchetta per cilindro	16.200 PZ	53	53	11.5			38	pz 48.00



Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm