

Türgarnitur Serie Parrot

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Türgarnitur								Gt 343.00
Türdrücker	13.185.0	115	50	18	8			Pr 175.00
Drücker-Lochteil	13.185.2	115	50	18	8			St 87.50
Drückerrosette	13.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 42.00
Schlüsselrosette blind	13.197 UG	54	54	11.5			38	St 42.00
Schlüsselrosette	13.197 BB	54	54	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.197 RZ	54	54	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.197 PZ	54	54	11.5			38	St 42.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm