

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen verzinkt-altpatiniert
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	⊘	CHF
Zimmertürgarnitur								
								Gt 428.00
Türdrücker	15.142.0	120	60	18	8			Pr 238.00
Drücker-Lochteil	15.142.2	120	60	18	8			St 119.00
Drückerrosette	15.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 47.50
Schlüsselrosette blind	15.197 UG	54	54	11.5			38	St 47.50
Schlüsselrosette	15.197 BB	54	54	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.197 RZ	54	54	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.197 PZ	54	54	11.5			38	St 47.50
Haustürgarnitur								
								Gt 506.00
Haustürdrücker	15.142H.0	135	60	18	9			Pr 304.00
Drücker-Lochteil	15.142H.2	135	60	18	9			St 152.00
Drückerrosette	15.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 53.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm