

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Zupò

Fer zingué et patiné vieux
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Garniture porte chambre								Gt 428.00
Poignées de porte	15.142.0	120	60	18	8			Pr 238.00
Poignée femelle	15.142.2	120	60	18	8			pc 119.00
Rosace de poignée	15.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	pc 47.50
Rosace borgne	15.197 UG	54	54	11.5			38	pc 47.50
Rosace de clé	15.197 BB	54	54	11.5			38	pc 47.50
Rosace pour cylindre	15.197 RZ	54	54	11.5			38	pc 47.50
Rosace pour cylindre	15.197 PZ	54	54	11.5			38	pc 47.50
Garniture porte d'entrée								Gt 506.00
Poignées porte d'entrée	15.142H.0	135	60	18	9			Pr 304.00
Poignée femelle	15.142H.2	135	60	18	9			pc 152.00
Rosace de poignée	15.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	pc 53.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standardes

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm