

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen verzinkt-altpatiniert
mit Hochstellfeder

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 438.00
Türdrücker	15.142.0	120	60	18	8			Pr 244.00
Drücker-Lochteil	15.142.2	120	60	18	8			St 122.00
Drückerrosette	15.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 48.50
Schlüsselrosette blind	15.197 UG	54	54	11.5			38	St 48.50
Schlüsselrosette	15.197 BB	54	54	11.5			38	St 48.50
Zylinderrosette	15.197 RZ	54	54	11.5			38	St 48.50
Zylinderrosette	15.197 PZ	54	54	11.5			38	St 48.50
WC-Rosetten	15.197 SK/OL	54	54	11.5	18	7	38	St 207.60
Haustürgarnitur								Gt 510.00
Haustürdrücker	15.142H.0	135	60	18	9			Pr 304.00
Drücker-Lochteil	15.142H.2	135	60	18	9			St 152.00
Drückerrosette	15.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 54.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm