

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen gerostet
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 444.00
Türdrücker	16.142.0	120	60	18	8			Pr 252.00
Drücker-Lochteil	16.142.2	120	60	18	8			St 126.00
Drückerrosette	16.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 48.00
Schlüsselrosette blind	16.197 UG	54	54	11.5			38	St 48.00
Schlüsselrosette	16.197 BB	54	54	11.5			38	St 48.00
Zylinderrosette	16.197 RZ	54	54	11.5			38	St 48.00
Zylinderrosette	16.197 PZ	54	54	11.5			38	St 48.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm