

Türgarnitur Serie Zupò

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	—	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 384.00
Türdrücker	13.142.0	120	60	18	8			Pr 212.00
Drücker-Lochteil	13.142.2	120	60	18	8			St 106.00
Drückerrosette	13.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 43.00
Schlüsselrosette blind	13.197 UG	54	54	11.5			38	St 43.00
Schlüsselrosette	13.197 BB	54	54	11.5			38	St 43.00
Zylinderrosette	13.197 RZ	54	54	11.5			38	St 43.00
Zylinderrosette	13.197 PZ	54	54	11.5			38	St 43.00
WC-Rosetten	13.197 SK/OL	54	54	11.5	18	7	38	St 185.80
Haustürgarnitur								Gt 454.00
Haustürdrücker	13.142H.0	135	60	18	9			Pr 270.00
Drücker-Lochteil	13.142H.2	135	60	18	9			St 135.00
Drückerrosette	13.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 49.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm