


# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Combin

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)  
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	∇	∞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								
Poignées de porte	13.188.0	130	56	18	8			Gt 343.00
Poignée femelle	13.188.2	130	56	18	8			Pr 175.00
Rosace de poignée	13.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	pc 87.50
Rosace borgne	13.197 UG	54	54	11.5			38	pc 42.00
Rosace de clé	13.197 BB	54	54	11.5			38	pc 42.00
Rosace pour cylindre	13.197 RZ	54	54	11.5			38	pc 42.00
Rosace pour cylindre	13.197 PZ	54	54	11.5			38	pc 42.00
<b>Garniture porte d'entrée</b>								
Poignées porte d'entrée	13.188H.0	165	67	18	9			Gt 444.00
Poignée femelle	13.188H.2	165	67	18	9			Pr 264.00
Rosace de poignée	13.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	pc 132.00
								pc 48.00

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standard

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm