


Türgarnitur Serie Combin

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 343.00
Türdrücker	13.188.0	130	56	18	8			Pr 175.00
Drücker-Lochteil	13.188.2	130	56	18	8			St 87.50
Drückerrosette	13.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 42.00
Schlüsselrosette blind	13.197 UG	54	54	11.5			38	St 42.00
Schlüsselrosette	13.197 BB	54	54	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.197 RZ	54	54	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.197 PZ	54	54	11.5			38	St 42.00
Haustürgarnitur								Gt 444.00
Haustürdrücker	13.188H.0	165	67	18	9			Pr 264.00
Drücker-Lochteil	13.188H.2	165	67	18	9			St 132.00
Drückerrosette	13.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 48.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm