

Fenstergriff Serie Combin

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)

Nocken 10 mm



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|-----------------|-------------------------|----|----|-----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|
| Fenstergriff | 13.188/496 FR | 33 | 67 | 130 | 77 | 7x38 | 43 | | | | | | | | | | | St | 167.50 |
| Fenstertürgriff | 13.188/496 IR | 33 | 67 | 130 | 77 | 7x90 | 43 | | | | | | | | | | | St | 180.50 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt