

### Türgarnitur Serie Combin

Eisen gerostet  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung            | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | I  | H    | Ø  | □ | —  | CHF       |
|------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Türgarnitur</b>     |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 424.00 |
| Türdrücker             | 16.188.0                | 130 | 56 | 18   | 8  |   |    | Pr 228.00 |
| Drücker-Lochteil       | 16.188.2                | 130 | 56 | 18   | 8  |   |    | St 114.00 |
| Drückerrosette         | 16.197/18-8mm           | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | St 49.00  |
| Schlüsselrosette blind | 16.197 UG               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | St 49.00  |
| Schlüsselrosette       | 16.197 BB               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | St 49.00  |
| Zylinderrosette        | 16.197 RZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | St 49.00  |
| Zylinderrosette        | 16.197 PZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | St 49.00  |
| WC-Rosetten            | 16.197 SK/OL            | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 7 | 38 | St 211.70 |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm