

# Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Combin

Fer enrouillé  
avec ressort rappel de poignée

HAGER  
DUROQUICK®




| Désignation               | Commande/Réf. Fabricant | H   | I  | H    | Ø  | □ | —  | CHF       |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| <b>Garniture de porte</b> |                         |     |    |      |    |   |    | Gt 424.00 |
| Poignées de porte         | 16.188.0                | 130 | 56 | 18   | 8  |   |    | Pr 228.00 |
| Poignée femelle           | 16.188.2                | 130 | 56 | 18   | 8  |   |    | pc 114.00 |
| Rosace de poignée         | 16.197/18-8mm           | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | pc 49.00  |
| Rosace borgne             | 16.197 UG               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 49.00  |
| Rosace de clé             | 16.197 BB               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 49.00  |
| Rosace pour cylindre      | 16.197 RZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 49.00  |
| Rosace pour cylindre      | 16.197 PZ               | 54  | 54 | 11.5 |    |   | 38 | pc 49.00  |
| Rosaces WC                | 16.197 SK/OL            | 54  | 54 | 11.5 | 18 | 7 | 38 | pc 211.70 |



### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60