

## Türgarnitur Serie Combin

Eisen verzinkt-altpatiniert  
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	∅	∅	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								Gt 400.00
Türdrücker	15.188.0	130	56	18	8			Pr 210.00
Drücker-Lochteil	15.188.2	130	56	18	8			St 105.00
Drückerrosette	15.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	St 47.50
Schlüsselrosette blind	15.197 UG	54	54	11.5			38	St 47.50
Schlüsselrosette	15.197 BB	54	54	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.197 RZ	54	54	11.5			38	St 47.50
Zylinderrosette	15.197 PZ	54	54	11.5			38	St 47.50
<b>Haustürgarnitur</b>								Gt 498.00
Haustürdrücker	15.188H.0	165	67	18	9			Pr 296.00
Drücker-Lochteil	15.188H.2	165	67	18	9			St 148.00
Drückerrosette	15.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	St 53.50

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm