

Ferramenta per porte «rustical»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Combin

Ferro zincato e patinato vecchio
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	∇	∞	CHF
Guarnitura porta camera								
								Gt 400.00
Maniglie per porta	15.188.0	130	56	18	8			Pr 210.00
Maniglia femmina	15.188.2	130	56	18	8			pz 105.00
Rosetta per maniglia	15.197/18-8mm	54	54	11.5	18	8	38	pz 47.50
Bocchetta cieca	15.197 UG	54	54	11.5			38	pz 47.50
Bocchetta chiave	15.197 BB	54	54	11.5			38	pz 47.50
Bocchetta per cilindro	15.197 RZ	54	54	11.5			38	pz 47.50
Bocchetta per cilindro	15.197 PZ	54	54	11.5			38	pz 47.50
Guarnitura porta d'entrata								
								Gt 498.00
Maniglie porta d'entrata	15.188H.0	165	67	18	9			Pr 296.00
Maniglia femmina	15.188H.2	165	67	18	9			pz 148.00
Rosetta per maniglia	15.197/18-9mm	54	54	11.5	18	9	38	pz 53.50

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm