

Espagnolette

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)
avec lacets plats (D1)



Désignation	Com- mande Réf. Fabricant	┌─┐	┌─┐ R	┌─┐ I	┌─┐ R	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	┌─┐ I	CHF
Espagnolette à visser	13.480/ 0900 D1 M6			900			15		12				3xM6	pc	276.00
Espagnolette à visser	13.480/ 1400 D1 M6			1400			15		12				3xM6	pc	287.50
Espagnolette à visser	13.480/ 2000 D1 M6			2000			15		12				4xM6	pc	318.70
Espagnolette à visser	13.480/ 2500 D1 M6			2500			15		12				4xM6	pc	329.70
Espagnolette à goupiller	13.480/ 0900 D1 9x31m- m			900			15	39	12					pc	306.90
Espagnolette à goupiller	13.480/ 1400 D1 9x31m- m			1400			15	39	12					pc	318.40
Espagnolette à goupiller	13.480/ 2000 D1 9x31m- m			2000			15	39	12					pc	359.90
Espagnolette à goupiller	13.480/ 2500 D1 9x31m- m			2500			15	39	12					pc	370.90
Support de poignée droit	13.480 RK/0 mm		14		85	28					58			pc	38.50
Support de poignée droit	13.480 RK/18m- m		14		85	46					58	18		pc	38.50
Support de poignée coudée gauche	13.480 RK GK/0 mm Ls	42	14		85	32					58			pc	38.50
Support de poignée coudée droite	13.480 RK GK/0 mm Rs	42	14		85	32					58			pc	38.50

ne se combine pas avec autres poignées

Explication des signes

- ┌─┐ Largeur totale
- ┌─┐
R Largeur rosace
- ┌─┐
I Hauteur totale
- ┌─┐
R Hauteur rosace
- ┌─┐
I Longueur de la poignée
- ┌─┐ En saillie de la surface de montage
- ┌─┐ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ┌─┐ Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ⋯ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

