

### Support de poignée coudé

Fer couleur naturelle (faible résistance à la corrosion)  
forgé à main




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	⊥	⊖	≠	CHF
Support de poignée coudé gauche	13.760 RKH GK/0 mm Ls	42	14	85	47	58		pc 38.50
Support de poignée coudé droit	13.760 RKH GK/0 mm Rs	42	14	85	47	58		pc 38.50

#### Explication des signes

- H Largeur totale
- R<sub>1</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R<sub>2</sub> Hauteur rosace
- ⊥ Longueur de la poignée
- ⊥ En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊕ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

#### Perçages standards



#### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm