

Türgarnitur Serie Zinal

Eisen gerostet

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur							Gt 408.00
Türdrücker	16.145.0	120	53		18	8	Pr 240.00
Drücker-Lochteil	16.145.2	120	53		18	8	St 120.00
Türschild ungelocht	16.147 UG	40	230	2	66	18	St 84.00
Türschild	16.147 BB78	40	230	2	66	18	St 84.00
Türschild	16.147 RZ78	40	230	2	66	18	St 84.00
Türschild	16.147 PZ78	40	230	2	66	18	St 84.00
Türschild	16.147 WC78-18	40	230	2	66	18	St 89.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

