

Türgarnitur Serie Zinal

Eisen naturblank (geringe Korrosionsbeständigkeit)
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Türgarnitur								Gt 364.00
Türdrücker	13.145.0	120	53	18	8			Pr 196.00
Drücker-Lochteil	13.145.2	120	53	18	8			St 98.00
Drückerrosette	13.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 42.00
Schlüsselrosette blind	13.200 UG	53	53	11.5			38	St 42.00
Schlüsselrosette	13.200 BB	53	53	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.200 RZ	53	53	11.5			38	St 42.00
Zylinderrosette	13.200 PZ	53	53	11.5			38	St 42.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm