

Türgarnitur Serie Zinal

Eisen verzinkt-altpatiniert
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | Ø | □ | ⊖ | CHF |
|------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | | Gt 412.00 |
| Türdrücker | 15.145.0 | 120 | 53 | 18 | 8 | | | Pr 222.00 |
| Drücker-Lochteil | 15.145.2 | 120 | 53 | 18 | 8 | | | St 111.00 |
| Drückerrosette | 15.200/18-8mm | 53 | 53 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | St 47.50 |
| Schlüsselrosette blind | 15.200 UG | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | St 47.50 |
| Schlüsselrosette | 15.200 BB | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | St 47.50 |
| Zylinderrosette | 15.200 RZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | St 47.50 |
| Zylinderrosette | 15.200 PZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | St 47.50 |



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm