

Türgarnitur Serie Zinal

Eisen gerostet
mit Hochstelfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊖	CHF
Türgarnitur								Gt 426.00
Türdrücker	16.145.0	120	53	18	8			Pr 234.00
Drücker-Lochteil	16.145.2	120	53	18	8			St 117.00
Drückerrosette	16.200/18-8mm	53	53	11.5	18	8	38	St 48.00
Schlüsselrosette blind	16.200 UG	53	53	11.5			38	St 48.00
Schlüsselrosette	16.200 BB	53	53	11.5			38	St 48.00
Zylinderrosette	16.200 RZ	53	53	11.5			38	St 48.00
Zylinderrosette	16.200 PZ	53	53	11.5			38	St 48.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm