

Ferrements de porte «rustical»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Zinal

Fer enrouillé
avec ressort rappel de poignée




| Désignation | Commande/Réf. Fabricant | H | I | H | Ø | ∇ | ⊖ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|------|----|---|----|-----------|
| Garniture de porte | | | | | | | | Gt 426.00 |
| Poignées de porte | 16.145.0 | 120 | 53 | 18 | 8 | | | Pr 234.00 |
| Poignée femelle | 16.145.2 | 120 | 53 | 18 | 8 | | | pc 117.00 |
| Rosace de poignée | 16.200/18-8mm | 53 | 53 | 11.5 | 18 | 8 | 38 | pc 48.00 |
| Rosace borgne | 16.200 UG | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pc 48.00 |
| Rosace de clé | 16.200 BB | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pc 48.00 |
| Rosace pour cylindre | 16.200 RZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pc 48.00 |
| Rosace pour cylindre | 16.200 PZ | 53 | 53 | 11.5 | | | 38 | pc 48.00 |



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- H Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm