

Türgarnitur Serie Round

Velours Black

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 112.00
Türdrücker	590.1400.0	137	59	18	8		Pr 41.50
Drücker-Lochteil	590.1400.2	137	59	18	8		St 20.80
Drückerrosette	590.849N	55	2	18		38	St 17.60
Schlüsselrosette	590.849NS OB	55	2			38	St 17.60
Zylinderrosette	590.849NS RZ	55	2			38	St 17.60
Zylinderrosette	590.849NS PZ	55	2			38	St 17.60
WC-Rosetten	590.849NS SK/OL	55	2		5-8	38	Pr 82.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm