

## Türgarnitur Serie Square

Velours Black  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung                      | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | ∅   | □ | ⊖  | CHF       |
|----------------------------------|-------------------------|-----|----|-----|---|----|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b>         |                         |     |    |     |   |    | Gt 106.50 |
| Türdrücker                       | 590.1643.0              | 137 | 59 | 18  | 8 |    | Pr 58.50  |
| Drücker-Lochteil                 | 590.1643.2              | 137 | 59 | 18  | 8 |    | St 29.30  |
| Drückerrosetten mit Rückholfeder | 590.52KVR Pr            | 52  | 9  | 18  |   | 38 | Pr 24.00  |
| Schlüsselrosetten blind          | 590.52KVS UG Pr         | 52  | 9  |     |   | 38 | Pr 24.00  |
| Schlüsselrosetten                | 590.52KVS OB Pr         | 52  | 9  |     |   | 38 | Pr 24.00  |
| Zylinderrosetten                 | 590.52KVS RZ Pr         | 52  | 9  |     |   | 38 | Pr 24.00  |
| Zylinderrosetten                 | 590.52KVS PZ Pr         | 52  | 9  |     |   | 38 | Pr 24.00  |
| WC-Rosetten                      | 590.52KVS RWSK/OL       | 52  | 9  | 5-8 |   | 38 | Pr 58.50  |

### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm