

## Türgarnitur Serie Square

Velours Black  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung                                | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | Ø  | □   | ⌀  | CHF       |
|--------------------------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----|-----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b>                   |                         |     |    |    |     |    | Gt 106.50 |
| Türdrücker                                 | 590.1643.0              | 137 | 59 | 18 | 8   |    | Pr 58.50  |
| Drücker-Lochteil                           | 590.1643.2              | 137 | 59 | 18 | 8   |    | St 29.30  |
| Drückerrosetten<br>mit Rückholfeder        | 590.52KVR Pr            | 52  | 9  | 18 |     | 38 | Pr 24.00  |
| Drückerrosetten links<br>mit Verriegelung  | 590.52VR Ls Pr          | 52  | 9  |    | 8   | 38 | Pr 80.00  |
| Drückerrosetten rechts<br>mit Verriegelung | 590.52VR Rs Pr          | 52  | 9  |    | 8   | 38 | Pr 80.00  |
| Schlüsselrosetten blind                    | 590.52KVS UG Pr         | 52  | 9  |    |     | 38 | Pr 24.00  |
| Schlüsselrosetten                          | 590.52KVS OB Pr         | 52  | 9  |    |     | 38 | Pr 24.00  |
| Zylinderrosetten                           | 590.52KVS RZ Pr         | 52  | 9  |    |     | 38 | Pr 24.00  |
| Zylinderrosetten                           | 590.52KVS PZ Pr         | 52  | 9  |    |     | 38 | Pr 24.00  |
| WC-Rosetten                                | 590.52KVS RWSK/OL       | 52  | 9  |    | 5-8 | 38 | Pr 58.50  |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffhöhe
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm