

Türgarnitur Serie Square

Velours Black

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 127.00
Türdrücker	590.1643.0	137	59	18	8		Pr 57.80
Drücker-Lochteil	590.1643.2	137	59	18	8		St 28.90
Drückerrosette	590.848N	53	2	18		38	St 17.30
Schlüsselrosette	590.848NS OB	53	2			38	St 17.30
Zylinderrosette	590.848NS RZ	53	2			38	St 17.30
Zylinderrosette	590.848NS PZ	53	2			38	St 17.30
WC-Rosetten	590.848NS SK/OL	53	2		5-8	38	Pr 81.20

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm