

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Square

Velours Black

Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⏏	⏏	⌀	⏏	⏏	CHF
Garniture porte chambre							Gt 128.90
Poignées de porte	590.1643.0	137	59	18	8		Pr 58.50
Poignée femelle	590.1643.2	137	59	18	8		pc 29.30
Rosace de poignée	590.848N	53	2	18		38	pc 17.60
Rosace de clé	590.848NS OB	53	2			38	pc 17.60
Rosace pour cylindre	590.848NS RZ	53	2			38	pc 17.60
Rosace pour cylindre	590.848NS PZ	53	2			38	pc 17.60
Rosaces WC	590.848NS SK/OL	53	2		5-8	38	Pr 82.50



Explication des signes

⏏	Largeur totale
⏏	Largeur rosace
⏏	Hauteur totale
⏏	Hauteur rosace
⏏	Longueur de la poignée
⏏	En saillie de la surface de montage
⏏	En saillie au milieu du trou/distance au canon
⏏	Profondeur encastrée
⌀	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
⌀	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
⏏	Tige carrée/trou carré
⏏	Distance des trous de vis
⏏	Recouvrement
⏏	Épaisseur du matériel
⏏	Filetage, vis
A	Mesure A
⏏	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm