

### Fenstergriff Serie Round

Velours Black

Nocken 10/12 mm / mit Secustik® und VarioFit®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_1}$	$\overline{T_2}$	$\overline{T_3}$	$\overline{T_4}$	$\overline{T_5}$	$\overline{T_6}$	CHF
Fenstergriff	590.0400/US956	33	72	137	74	7x3-2-42	43			St 34.00
Fenstertürgriff	590.0400/US956 IR	33	72	137	74	7x90	43			St 47.00
Aussengriff	590.0400/US956 AR	33	72	137	74	7	43			St 47.00



### Piktogramme für Massangaben

- $\overline{H}$  Breite über alles
- $\overline{R_1}$  Rosettenbreite
- $\overline{T_1}$  Höhe über alles
- $\overline{T_2}$  Rosettenhöhe
- $\overline{T_3}$  Grifflänge
- $\overline{T_4}$  Ausladung
- $\perp$  Ausladung bis Mitte Bohrung
- $\overline{T_5}$  Einlasstiefe
- $\delta$  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- $\varnothing$  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- $\square$  Stiftquerschnitt
- $-$  Schraubenlochdistanz
- $\neq$  Überschlag
- $\neq$  Materialstärke
- $\equiv$  Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- $\boxplus$  Packungsgrösse/Staffelrabatt