

Serrure pour porte en verre

Acier inox satiné

prof. battue 24 mm avec verre de 8mm resp. prof. battue 26 mm avec verre de 10 mm / avec atténuation / certifié selon DIN 18251-1 classe 3



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	CHF
Serrure pour porte en verre	73.1600 UG	159	66	21/8	16/1-8	pc 100.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 BB	159	66	21/8	16/1-8	pc 106.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 RZ	159	66	21/8	16/1-8	pc 111.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 PZ	159	66	21/8	16/1-8	pc 106.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 WC DIN ls A	159	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 WC DIN ls E	159	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 WC DIN rs A	159	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1600 WC DIN rs E	159	66	21/8	16/1-8	pc 153.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif