Serrure pour porte en verre

Acier inox satiné
prof. battue 24 mm avec verre de 8mm resp. prof. battue 26 mm avec verre de 10 mm / avec atténuation / certifié selon DIN 18251-1 classe 3 / résistance à la corrosion selon EN 1670 classe 5



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	I	⊢⊣	∅	CHF
Serrure pour porte en verre	73.1605 UG	159	66	21/8	16/1-8	pc 132.00
Serrure pour porte en verre	73.1605 BB	159	66	21/8	16/1-8	pc 148.00
Serrure pour porte en verre	73.1605 PZ	159	66	21/8	16/1-8	pc 143.00

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60