Glastürschloss

Edelstahl satiniert
Falztiefe 24 mm bei Glasstärke 8 mm bzw. Falztiefe 26 mm bei Glasstärke 10 mm / mit Geräuschdämmung / geprüft nach DIN 18251-1 Klasse 3



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢⊣	I	⊢⊣	∅	CHF
Glastürschloss	73.1610 UG	165	66	21/8	16/1-8	St 100.00
Glastürschloss	73.1610 BB	165	66	21/8	16/1-8	St 106.00
Glastürschloss	73.1610 RZ	165	66	21/8	16/1-8	St 111.00
Glastürschloss	73.1610 PZ	165	66	21/8	16/1-8	St 106.00
Glastürschloss	73.1610 WC DIN ls A	165	66	21/8	16/1-8	St 153.00
Glastürschloss	73.1610 WC DIN ls E	165	66	21/8	16/1-8	St 153.00
Glastürschloss	73.1610 WC DIN rs A	165	66	21/8	16/1-8	St 153.00
Glastürschloss	73.1610 WC DIN rs E	165	66	21/8	16/1-8	St 153.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- ⊢R⊣ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60