Serrure pour porte en verre

Acier inox satiné
prof. battue 24 mm avec verre de 8mm resp. prof. battue 26 mm avec verre de 10 mm / avec atténuation / certifié selon DIN 18251-1 classe 3



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢⊣	I	⊢⊣	∅	CHF
Serrure pour porte en verre	73.1610 UG	165	66	21/8	16/1-8	pc 100.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 BB	165	66	21/8	16/1-8	pc 106.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 RZ	165	66	21/8	16/1-8	pc 111.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 PZ	165	66	21/8	16/1-8	pc 106.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 WC DIN ls A	165	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 WC DIN ls E	165	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 WC DIN rs A	165	66	21/8	16/1-8	pc 153.00
Serrure pour porte en verre	73.1610 WC DIN rs E	165	66	21/8	16/1-8	pc 153.00

Explication des signes

- ⊢⊣ Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- G Longueur de la poignée
- ⊢⊣ En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢⊣ Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamêtre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60