Serrature per porte in vetro

Acciaio inox satinato
profondità battuta 24 mm con vetro 8mm o profondità battuta 26 mm con vetro 10 mm / con unattenuazione / certificato secondo norma DIN 18251-1 classe 3



Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⌶	⊢	∅	CHF
Serrature per porte in vetro	73.1610 UG	165	66	21/8	16/1-8	pz 100.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 BB	165	66	21/8	16/1-8	pz 106.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 RZ	165	66	21/8	16/1-8	pz 111.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 PZ	165	66	21/8	16/1-8	pz 106.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 WC DIN ls A	165	66	21/8	16/1-8	pz 153.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 WC DIN ls E	165	66	21/8	16/1-8	pz 153.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 WC DIN rs A	165	66	21/8	16/1-8	pz 153.00
Serrature per porte in vetro	73.1610 WC DIN rs E	165	66	21/8	16/1-8	pz 153.00

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- ⌶ Altezza totale
- ⌶R Altezza rosetta
- ⌶G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⍁ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60