

Serrure pour porte en verre

Acier inox satiné

prof. battue 24 mm avec verre de 8mm resp. prof. battue 26 mm avec verre de 10 mm / certifié selon DIN 18251-1 classe 3



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	I	∅	CHF
Serrure pour porte en verre	73.1615 UG DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 195.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 UG DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 195.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 BB72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 201.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 BB72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 201.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 PZ72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 201.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 PZ72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 201.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 WC72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 301.00
Serrure pour porte en verre	73.1615 WC72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	pc 301.00



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif