

Glastürschloss

Edelstahl satiniert

Falztiefe 24 mm bei Glasstärke 8 mm bzw. Falztiefe 26 mm bei Glasstärke 10 mm / geprüft nach DIN 18251-1 Klasse 3



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	I	Ø	CHF
Glastürschloss	73.1615 UG DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	St 195.00
Glastürschloss	73.1615 UG DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	St 195.00
Glastürschloss	73.1615 BB72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	St 201.00
Glastürschloss	73.1615 BB72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	St 201.00
Glastürschloss	73.1615 PZ72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	St 201.00
Glastürschloss	73.1615 PZ72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	St 201.00
Glastürschloss	73.1615 WC72 DIN ls	105	180	21/8	57	16/1-8	St 301.00
Glastürschloss	73.1615 WC72 DIN rs	105	180	21/8	57	16/1-8	St 301.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt