

Türgarnitur Serie Prisma

Messing brüniert matt / ArtWork
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 272.00
Türdrücker	22.1135.0	120	52	16	8		Pr 130.00
Drücker-Lochteil	22.1135.2	120	52	16	8		St 65.00
Drückerrosette	22.1538	52	10.5	16		38	St 35.50
Schlüsselrosette	22.1538 OB	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrosette	22.1538 RZ	52	10.5			38	St 35.50
Zylinderrosette	22.1538 PZ	52	10.5			38	St 35.50
WC-Rosetten	22.1538 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 139.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm