

Guarnitura per porta Serie Prisma

Ottone bronzato opaco / ArtWork
con molla di richiamo




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H | ∅ | □ | ∞ | CHF |
|-----------------------------|--------------------------|-----|------|----|---|----|-----------|
| Guarnitura per porta | | | | | | | Gt 272.00 |
| Maniglie per porta | 22.1135.0 | 120 | 52 | 16 | 8 | | Pr 130.00 |
| Maniglia femmina | 22.1135.2 | 120 | 52 | 16 | 8 | | pz 65.00 |
| Rosetta per maniglia | 22.1538 | 52 | 10.5 | 16 | | 38 | pz 35.50 |
| Bocchetta chiave | 22.1538 OB | 52 | 10.5 | | | 38 | pz 35.50 |
| Bocchetta per cilindro | 22.1538 RZ | 52 | 10.5 | | | 38 | pz 35.50 |
| Bocchetta per cilindro | 22.1538 PZ | 52 | 10.5 | | | 38 | pz 35.50 |
| Rosette WC | 22.1538 SK/OL | 52 | 10.5 | | 7 | 38 | Pr 139.00 |



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm