

## Guarnitura per porta Serie Prisma

Ottone bronzato opaco / ArtWork  
con molla di richiamo




| Designazione                | Ordine / Costruttore no. | H   | H    | ∅  | □ | ⊖  | CHF              |
|-----------------------------|--------------------------|-----|------|----|---|----|------------------|
| <b>Guarnitura per porta</b> |                          |     |      |    |   |    | <b>Gt 382.00</b> |
| Maniglie per porta          | 22.1135.0 D11            | 120 | 52   | 16 | 8 |    | Pr 236.00        |
| Maniglia femmina            | 22.1135.2 D11            | 120 | 52   | 16 | 8 |    | pz 118.00        |
| Rosetta per maniglia        | 22.1538                  | 52  | 10.5 | 16 |   | 38 | pz 36.50         |
| Bocchetta chiave            | 22.1538 OB               | 52  | 10.5 |    |   | 38 | pz 36.50         |
| Bocchetta per cilindro      | 22.1538 RZ               | 52  | 10.5 |    |   | 38 | pz 36.50         |
| Bocchetta per cilindro      | 22.1538 PZ               | 52  | 10.5 |    |   | 38 | pz 36.50         |
| Rosette WC                  | 22.1538 SK/OL            | 52  | 10.5 |    | 7 | 38 | Pr 143.00        |

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm