

Guarnitura per porta Serie Jazz

Ottone bronzato opaco / ArtWork
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 296.00
Maniglie per porta	22.1165.0	131	49	16	8		Pr 154.00
Maniglia femmina	22.1165.2	131	49	16	8		pz 77.00
Rosetta per maniglia	22.1548	52	10.5	16		38	pz 35.50
Bocchetta cieca	22.1548 UG	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta chiave	22.1548 OB	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	22.1548 RZ	52	10.5			38	pz 35.50
Bocchetta per cilindro	22.1548 PZ	52	10.5			38	pz 35.50
Rosette WC	22.1548 SK/OL	52	10.5		7	38	Pr 135.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm