

Türkнопf fest Serie Prisma

Messing brüniert matt / ArtWork



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⏏ | ⏏ ^R | ⏏ | ⏏ ^R | ⏏ | CHF |
|---------------|-------------------------|----|----------------|----|----------------|----|-----------|
| Türkнопf fest | 22.1052/1052 B | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | St 251.00 |
| Türkнопf fest | 22.1052H/1052H B | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | St 264.00 |

Piktogramme für Massangaben

- ⏏ Breite über alles
- ⏏^R Rosettenbreite
- ⏏ Höhe über alles
- ⏏^R Rosettenhöhe
- ⏏ Grifflänge
- ⏏ Ausladung
- ⏏ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⏏ Einlasstiefe
- ⏏ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⏏ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ≡ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⏏ Packungsgrösse/Staffelrabatt