Türgarnitur Serie Federico

Messing poliert

HAGER DUROQUICK® 61146






Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊢	⊢	∅	⍁	⊶		CHF
Türgarnitur							Gt	235.00
Türdrücker	20.1412.0	119	57	16	8		Pr	87.00
Drücker-Lochteil	20.1412.2	119	57	16	8		St	43.50
Drückerrosette	20.1431	55	12	16		38	St	37.00
Schlüsselrosette blind	20.1431 UG	55	12			38	St	37.00
Schlüsselrosette	20.1431 BB	55	12			38	St	37.00
Zylinderrosette	20.1431 RZ	55	12			38	St	37.00
Zylinderrosette	20.1431 PZ	55	12			38	St	37.00

Piktogramme für Massangaben

- ⊢ Breite über alles
- ⊢R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- IR Rosettenhöhe
- IG Grifflänge
- ⊢ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⍁ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60