

Türgarnitur Serie Atene

Messing poliert




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | ∅ | □ | ⊖ | CHF |
|------------------------|-------------------------|-----|----|----|---|----|-----------|
| Türgarnitur | | | | | | | Gt 244.00 |
| Türdrücker | 20.1418.0 | 135 | 61 | 16 | 8 | | Pr 120.00 |
| Drücker-Lochteil | 20.1418.2 | 135 | 61 | 16 | 8 | | St 60.00 |
| Drückerrosette | 20.1431 | 55 | 12 | 16 | | 38 | St 31.00 |
| Schlüsselrosette blind | 20.1431 UG | 55 | 12 | | | 38 | St 31.00 |
| Schlüsselrosette | 20.1431 BB | 55 | 12 | | | 38 | St 31.00 |
| Zylinderrosette | 20.1431 RZ | 55 | 12 | | | 38 | St 31.00 |
| Zylinderrosette | 20.1431 PZ | 55 | 12 | | | 38 | St 31.00 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm