

Türgarnitur Serie Atene

Messing poliert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	—	CHF
Türgarnitur							Gt 244.00
Türdrücker	20.1418.0	135	61	16	8		Pr 120.00
Drücker-Lochteil	20.1418.2	135	61	16	8		St 60.00
Drückerrosette	20.1431	55	12	16		38	St 31.00
Schlüsselrosette blind	20.1431 UG	55	12			38	St 31.00
Schlüsselrosette	20.1431 BB	55	12			38	St 31.00
Zylinderrosette	20.1431 RZ	55	12			38	St 31.00
Zylinderrosette	20.1431 PZ	55	12			38	St 31.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm