

Guarnitura per porta Serie Atene

Ottone lucido

HAGER
DUROQUICK®




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 272.00
Maniglie per porta	20.1418.0	135	61	16	8		Pr 124.00
Maniglia femmina	20.1418.2	135	61	16	8		pz 62.00
Rosetta per maniglia	20.1431	55	12	16		38	pz 37.00
Bocchetta cieca	20.1431 UG	55	12			38	pz 37.00
Bocchetta chiave	20.1431 BB	55	12			38	pz 37.00
Bocchetta per cilindro	20.1431 RZ	55	12			38	pz 37.00
Bocchetta per cilindro	20.1431 PZ	55	12			38	pz 37.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm