

## Bocchette antifurto Serie Alpha

Acciaio inox satinato  
certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H <sub>R</sub>	I	I <sub>R</sub>	L	L <sub>R</sub>	S	S <sub>R</sub>	A	CHF
Bocchette antifurto	73.E29NSB-ZA/42HS PZ Pr	62	2/10	38	65-7-5	M5	12/10	Pr	161.25		



### Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H<sub>R</sub> Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I<sub>R</sub> Altezza rosetta
- L Lunghezza della maniglia
- L<sub>R</sub> Sporgenza della superficie di montaggio
- S Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- S<sub>R</sub> Profondità incastrata
- L\* Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ▣ Ferro quadro/foro quadro
- ⊙ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▣ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato