

Bocchette antifurto Serie Alpha

Acciaio inox satinato
certificato secondo norma DIN 18257 / ES 1

HOPPE



| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | H _R | I | I _R | ∅ | ∅ _o | ≠ | ≠ _o | ≠ _o | ≠ _o | ≠ _o | CHF |
|---------------------|-------------------------------|----|----------------|----|----------------|---|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Bocchette antifurto | 73.E42NSA-E/42S RZ o/Ein-satz | 55 | 12/8 | 38 | 57 | 7 | 2 | M5 | 12/10 | Pr | 72.00 | | |
| Bocchette antifurto | 73.E42NSA-E/42S PZ o/Ein-satz | 55 | 12/8 | 38 | 57 | 7 | 2 | M5 | 12/10 | Pr | 72.00 | | |



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- H_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_o Lunghezza della maniglia
- H_o Sporgenza della superficie di montaggio
- I_o Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H_o Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∅ Ferro quadro/foro quadro
- ∅_o Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≠ Filetto, vite
- A Misura A
- ≠ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato